

SENSORE ACQUA

SENSORE ACQUA SMART
SMART WATER SENSOR



RILEVA PERDITE D'ACQUA E INVIA ALLARME ALLO SMARTPHONE
DETECT WATER LEAKAGE AND PUSH ALARM TO SMARTPHONE



CREA SCENARI E AUTOMAZIONI ADATTI AD OGNI SITUAZIONE
CREATE YOUR SCENARIOS AND AUTOMATIONS SUITABLE FOR EVERY CONDITION

Dimensioni L6,9cm P6,9cm H3cm, peso 77gr
Size L6,9cm W6,9cm H3cm, weight 77gr

Confezione con una batteria, il rilevatore acqua, le viti per il fissaggio a parete e manuale di istruzioni
Package includes one battery, water detector, screws for wall mounting and instruction manual



SENSORE ACQUA

SENSORE ACQUA SMART
SMART WATER SENSOR



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Completamente impermeabile

Waterproof

Batteria CR2-3V

Battery CR2-3V

Consumo a riposo 13uA

Standby current 13uA

Consumo in attività 100mA-110mA

Working current 100mA-110mA

Durata batteria a riposo 5 anni

Battery life in Standby 5 years

Durata batteria in attività 1 anno (15 volte/giorno)

2 anni (7 volte/giorno)

Working battery life 1 year (15 times/day)

2 years (7 times/day)



**INVIO NOTIFICHE PUSH AL TUO SMARTPHONE
AD OGNI RILEVAMENTO DI ACQUA**
SEND PUSH NOTIFICATIONS TO YOUR SMARTPHONE AT
EVERY WATER DETECTION



**CREA SCENARI E AUTOMAZIONI CON ALTRI
DISPOSITIVI BLENDOM**
CREATE SCENARIOS AND AUTOMATIONS WITH
OTHER BLENDOM DEVICES




**NON NECESSITA ALCUN HUB, SOLO
WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ**
NO NEED ANY HUB, IT WORKS THROU
WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ



SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA
LOW BATTERY SIGNAL




SCARICA L'APPLICAZIONE BLENDOM
DOWNLOAD BLENDOM APP



IFTTT

SENSORE ACQUA WATER SENSOR

Wireless Standards	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps	
Frequenza Frequency	2.4GHz	
Copertura Wireless Wireless Coverage	45m	
Specifiche Batteria Battery Specification	CR2-3V	
Durata batteria Battery life	5 anni 5 years	
Consumo a riposo Stand by current	13µA	
Consumo in attività Working current	100mA - 110mA	
Temperatura in attività Working Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Umidità in attività Operating Humidity	20% - 85% 20% - 85%	
Temperatura di conservazione Storage Temperature	0°C - 60°C (32°F - 140°F)	
Umidità di conservazione Storage Humidity	0% - 90% 0% - 90%	
Misure e peso Size and Weight	L6,9cm W6,9cm H3cm - 77gr	
Supporto app di terze parti Support third party control	IFTTT	
Controllo da remoto Remote management	Tramite app App remote	
Certificazioni Certifications	CE, ROHS, FCC	
Applicazione Smart APP	Blendom	
Garanzia e supporto tecnico Warranty and tech support	1 anno 1 year	